VUIS - CESTY® spol. s r. o.

Autorizovaná osoba číslo SK09

VUIS - CESTY, spol. s r. o.
Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - Ružinov, IČO: 17 310 229

SNAS
Reg. No. 020/P-061

SK CERTIFIKÁT

o zhode systému riadenia výroby u výrobcu

SK09 – ZSV – 0209

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

BETÓN

používaný pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb. Výrobok spĺňa kritériá pre transportbetón, maximálny čas prepravy je uvedený v prílohe k certifikátu. Betonáreň je vybavená na výrobu betónu pri nízkych a záporných teplotách vzduchu podľa STN EN 206 + A2 čl. 5.2.9.

Uvedený na trh pod menom

EUROBETON PLUS
IČO: 35 808 759
Železničná 4040, 903 01 Senec
Slovenská republika

a vyrábaný/é vo výrobni

EUROBETON PLUS
Železničná 4040, 903 01 Senec
Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 206 + A2: 2021
STN EN 206 + A2/NA: 2023

podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 15.05.2026 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

VUIS - CESTY, spol. s r. o. SK09 AUTORIZOVANÁ OSOBA

V Bratislave, 15. mája 2026

Ing. Adrián Fonód, PhD.
vedúci Autorizovanej osoby SK09

134965

VUIS - CESTY, spol. s r. o.

Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

Autorizovaná osoba SK09

Príloha 1 zmena 1 certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu č. SK09 – ZSV – 0209 prvýkrát vydaná 23. novembra 2026

Výrobca **EUROBETON PLUS**
IČO: 35 808 759
Železničná 4040, 903 01 Senec, Slovenská republika

Výrobňa **EUROBETON PLUS**
Železničná 4040, 903 01 Senec, Slovenská republika

Každý vyšší stupeň vplyvu prostredia XC, XD, uvedený v označení betónu v tejto prílohe, zahŕňa každý nižší stupeň.
Pri stupni XA, sa to týka iba prípadu, ak ide o tú istú chemickú charakteristiku podľa tab. 2 STN EN 206+A2.
Pri stupni XF, uvedenom v označení betónu v tejto prílohe, vyšší stupeň zahŕňa nižší, okrem stupňa XF3. Stupeň XF3 zahŕňa iba stupeň XF1.
Uvedený stupeň konzistencie, napr. S, C, F, SF, sa môže upraviť na nižší stupeň znížením obsahu vody (vodného súčiniteľa) pri zachovaní pôvodného zloženia betónu.

Zoznam výrobkov

Poradové číslo	**Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 90 minút**
1	C16/20 – XC1 (SK) - Cl 0,2 - D_{max}4 - S3
2	C20/25 – XC2 (SK) - Cl 0,2 - D_{max}4 - S3
3	C25/30 – XC3 (SK) - Cl 0,2 - D_{max}4 - S3
4	C16/20 – X0 (SK) - Cl 0,2 - D_{max}8 - S3
5	C20/25 – X0 (SK) - Cl 0,2 - D_{max}8 - S3
6	C25/30 – XC3 (SK) - Cl 0,2 - D_{max}8 – S4
7	C12/15 – X0 (SK) - Cl 0,4 – D_{max}16 – S3
8	C16/20 – X0 (SK) - Cl 0,4 – D_{max}16 – S3
9	C20/25 – X0 (SK) - Cl 0,2 – D_{max}16 – S3
10	C25/30 – XC3 (SK) - Cl 0,2 – D_{max}16 – S4
11	C25/30 – XC3 (SK) - Cl 0,2 – D_{max}16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 -8
12	C25/30 – XC3, XA1 (SK) - Cl 0,2 – D_{max}16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 -8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
13	C30/37 – XC4, XD2 (SK) -Cl 0,2 – D_{max}16 – S4
14	C30/37 – XC4,XD2 (SK) - Cl 0,2 – D_{max}16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 -8
15	C30/37 – XC4, XD2,XA2 (SK) - Cl 0,2 – D_{max}16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 -8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite

Pokračovanie tabuľky

16	C30/37 – XC4, XD2,XF3,XA2 (SK) - Cl 0,2 – D $_{max}$16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 -8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
17	C35/45 – XC4, XD3 (SK) -Cl 0,2 – D_{max}16 – S4
18	C35/45 – XC4,XD3 (SK) - Cl 0,2 – D $_{max}$16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 -8
19	C35/45 – XC4, XD3,XA3 (SK) - Cl 0,2 – D $_{max}$16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 -8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
20	C35/45 – XC4, XD3,XF3,XA3 (SK) - Cl 0,2 – D $_{max}$16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 -8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
21	C40/50 – XC4, XD3 (SK) -Cl 0,2 – D_{max}16 – S4
22	C40/50 – XC4,XD3 (SK) - Cl 0,2 – D $_{max}$16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390 -8
Poradové číslo	**Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 120 minút**
23	C 35/45 – XC4,XD3,XF2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S4 – max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
24	C 35/45 – XC4,XD3,XF3 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S4 – max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
25	C 35/45 – XC4,XD3,XF4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S4 – max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

VUIS – CESTY, spol. s r. o. SK09 AUTORIZOVANÁ OSOBA

V Bratislave, dňa 23. novembra 2026

Ing. Marek Pavlov
zástupca vedúceho Autorizovanej osoby SK09